FICHA TÉCNICA

LITEC
Soluciones para la agricultura intensiva

DECCO

DECCO LUSTR® 631

Recubrimiento para frutas base carnauba para mercados EU y Japón

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido, pero no se hace responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS

DECCO LUSTR® 631 es un revestimiento a base de carnauba para la aplicación en post-cosecha de cítricos, pomáceas, mangos y otros productos. El recubrimiento evita la deshidratación, imparte brillo natural y sirve como un vehículo para la mayoría de los fungicidas.

DECCO LUSTR® 631 es compatible con todos los fungicidas de Post-cosecha. Este producto es para la aplicación de post-cosecha en cítricos, pomaceas y mangos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

La cera DECCO LUSTR® 631 está diseñada para aplicarse en la etapa de post-cosecha de frutos limpios.
Se puede aplicar mediante pulverización o gota controlada, sin dilución, en una cama de 6 a 8 rodillos de cera y pelo de caballo, sobre fruta limpia y seca.
Aplicar la dosis recomendada por pulverización sobre una cama de rodillos o aplicador adecuado:
- Manzana: Aplicar (01) un litro de cera para 1.000–1.200 kg de fruta, dependiendo de la variedad y el tamaño de la fruta.
- Cítricos: Aplicar (01) un litro de cera para 1.000-1.200 kg de fruta, dependiendo de la variedad y el tamaño de la fruta.
- Mangos: Aplicar (01) un litro de cera para 1.000 kg de fruta, dependiendo de la variedad y el tamaño de la fruta.

COMPOSICIÓN

Carnauba (E-903), Goma laca (E-904)…21% p/v (180 g/L) y otros (Ácidos grasos, agentes humectantes de calidad alimentaria, hidróxido de amonio y antiespumante siliconado.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS

pH: 10-11
Materia no volátil: 21.5% ± 0.5% (p/v)
Viscosidad: 3-6 cps @ 21°C

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN:

Guarde en un lugar fresco y seco, encima de la temperatura de congelación y evitar la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

Cilindro de 208 L.

PRECAUCIONES

- Evite contacto con los ojos, piel y/o vías respiratorias.
- No respirar los vapores.
- Úsense guantes adecuados
- Lavar a fondo después de manipular.
- Utilizar con ventilación adecuadamente.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, lejos de alimentos, bebidas y piensos.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO, (si es posible muéstrele la etiqueta).

CORPORACIÓN LITEC SAC
Calle Los Aymaras 189 Monterrico, Lima 33 – Perú
TELF.: 434-4141 | **CEL** 994540862 | **NEXTEL** 833*6985 | **RPM** # 676832 | **RPC** 987509611
www.litecperu.com **corporación litec**